

Número(s) de Parte(s)

AccuTouch (Global) - E791658

Color del empaque

Negro

Tecnología y capacidad táctil

Resistiva de 5 hilos (AccuTouch®) - Táctil simple

Tamaño de la diagonal

7" diagonal, matriz activa TFT LCD (LED)

Radio de apariencia

16:9

Área activa (mm)

6,0" x 3,4" / 154 mm x 87 mm

Resolución

800 x 480 60 Hz

Ángulo de visión

Horizontal:  $\pm 70^\circ$  or  $140^\circ$  total / Vertical:  $-60^\circ/+50^\circ$  or  $110^\circ$  total

Cantidad de colores

16.7 millones

Brillo (típico)

Panel LCD: 200 nits

AccuTouch: 160 nits

Tiempo total de respuesta (típico)

25 mseg.

Radio de contraste

500:1

Altavoces

Sin altavoces

Formato de entrada de video

USB en receptáculo de Mini-B

Entrada de video frecuencia

Horizontal: 30 KHz

Vertical: 60 Hz

Consumo de energía (típico)

Monitor solamente

ENCENDIDO: 4,5 W

SUSPENDIDO: 2,59 W

APAGADO (retroiluminación apagada): 2,59 W

Fuente de alimentación

CC (a través de USB)

Voltaje de entrada

Monitor: 5 V  $\pm$ 5%

Conector de entrada de audio

CA: IEC 60320 C6 / CC: Enchufe coaxial de alimentación (pin de 2 mm de diámetro, barril de 6,5 mm de diámetro, barril de 10 mm de longitud)

Dimensiones del monitor (sin el stand)

7,4" x 4,9" x 1,2" / 189 mm x 126 mm x 31 mm

Dimensiones de la caja de envío

8,5" x 6,4" x 3,1" / 225 mm x 165 mm x 80 mm

Peso (sin incluir el stand)

1,3 lb / 0,59 kg

Peso con empaque

1,9 lb / 0,87 kg

Temperatura de operación

0°C a 40°C / 32°F a 104°F

Temperatura de almacenamiento

-20°C a 60°C / -4°F a 140°F

Humedad

En funcionamiento: 20% a 80%; En almacenamiento: 10% a 90%

Capacidad de sellado

Pantalla táctil sellada a bisel; Pantalla táctil sellada a LCD

MTBF - Tiempo medido entre fallos (medida de confiabilidad de un dispositivo o sistema)

50.000 horas demostradas

Opciones de montaje

Interfaz de montaje VESA de 75 mm de 4 orificios en la parte posterior de la unidad

Garantía

3 años

Opciones de Garantía Extendida

Cobertura de garantía de 4 años - Elo N/P: E898247

Cobertura de garantía de 5 años - Elo N/P: E898449

Cobertura de garantía de 3 años + AUR - Elo N/P: E898648

Cobertura de garantía de 4 años + AUR - Elo N/P: E894921

Cobertura de garantía de 5 años + AUR - Elo N/P: E895125

Aprobaciones y declaraciones reglamentarias

UL, cUL, FCC, IC, CE, VCCI, KCC, CoC, CB, RoHS, RCM, WEEE, BSMI

¿Qué hay en la caja?

Receptáculo de USB Mini-B, CD con manual de usuario, Guía de instalación rápida

Periféricos opcionales

Lector de banda magnética (MSR) - Elo P/N: E039290

Soportes, monturas y kits

Soporte de sobremesa corto para serie I de 10" - Elo P/N: E160104

Soporte de sobremesa - Elo P/N: E548382

Kit de soporte para MSR o Webcam - Elo P/N: E412148

Soporte de montaje para 0700L como pantalla orientada hacia atrás - Elo P/N: E332358

Kit de Cable (2.5 Meter) Y-Cable para 0700L - Elo P/N E075614