

Sistema para punto de venta 3nStar PTE0205 **All-in-One**

El Sistema para punto de venta 3nStar PTE0205 All-In-One 3nStar no es solo físicamente rudo, sino también manejará sus aplicaciones más demandantes, asegurando que cualquiera sea su necesidad, esta será provista rápida y eficientemente.

Es resistente al polvo y a derrames de líquido, permitiéndole suministrar una experiencia única a sus clientes con el moderno y versátil sistema de Punto de Venta 3nStar PTE0205.



Características

- Pantalla Táctil de 15" Multitouch Capacitiva: Provee una imagen con mas brillo y un toque mas sensible.
- Tarjeta Madre Industrial con Procesador Intel Core i5: Estable, eficiente y confiable.
- 4GB de memoria RAM expandible hasta 8GB.
- Disco duro de 120GB en estado Solido mejora la eficiencia, confiabilidad y durabilidad.
- Conectividad de doble banda Wifi 802.11ac, a/b/g, n: la mas rápida conectividad sin cables.
- Bluetooth 4.0: Fácil de asociar con dispositivos (Lectores BT, Impresoras portátiles, Teclados)
- Conectividad a gran cantidad de periféricos: 6 puertos USB y 3 puertos RS232.
- Opciones de Visor VFD o un segundo Monitor LCD 9.7" para una mejor atención al cliente
- Soporta PXE (Preboot Execution Environment) el cual permite al administrador de la red la configuración y el encendido remoto del equipo.
- Compatible con la mayoría de las versiones de Windows y Linux

Accesorios (Se vende por Separado)



Monitor LCD 9.6"



Visor VFD 2*20



Lector de Tarjeta y Lector de Huella

Características Físicas

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Dimensiones | 400m x 360m x 210m |
| Peso | 6.3Kg |
| Construcción | Plástico ABS y Acero Galvanizado |
| Color | Plateado |

Eficiencia

| | |
|-------------------|--|
| Procesador | Intel Core i5 - Turbo Core hasta 2.6Ghz |
| Memoria | 4GB RAM Expandible hasta 8GB |
| Almacenamiento | 120 GB SSD (mSATA o SATA III 2.5") |
| Sistema Operativo | SISTEMA OPERATIVO OPCIONAL: Compatible con Windows 8.1 8 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit, Windows ES 7/8, Windows 10, Linux |

Conectividad

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Wi-Fi | Doble Banda 802.11 ac, a/b/g, n |
| Bluetooth | 4.0 |
| Ethernet | 10/100/1000M RJ45 |
| USB | 6 Puertos |
| RS232 | 3 Puertos |
| Salida Video | VGA |
| Salida Audio | Auricular 3.5mm |
| Entrada Audio | Micrófono (Combo 3.5") |

Pantalla Táctil

| | |
|------------------|----------------------|
| Tecnología | 10 Puntos Capacitivo |
| Transmisión | >95% |
| Numero de Toques | >50,000,000 |

Monitor

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Resolución | LED 1024 * 768 |
| Tamaño del Punto | 0.297(V)×0.297(H)mm |
| Brillo | 400 cd/m ² |
| Contraste | 800:1(Typ)450:1(Min) |
| Tiempo de Respuesta | 16ms |
| Angulo de Visión | 150°/140° |
| Numero de Colores | 16.2M |
| Frecuencia Horizontal | 60KHz |
| Frecuencia Vertical | 78Hz |
| Ancho de Banda | 60Hz |
| Vida Útil | >50,000 horas |

Características Eléctricas

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Salida del Adaptador | DC 12V, 7.5A |
| Entrada del Adaptador | AC 100-240V, 50-60HZ |
| Certificaciones | CE, ROHS, FCC, CCC |

Ambientales

| | |
|---------------------------|---------------|
| Temperatura de operación | 0°C to 50°C |
| Temperatura de almacenaje | -20°C to 60°C |
| Humedad | 10% to 90% |
| Sellado | IP45 |

Empaque

| | |
|------------|------------------------|
| En la caja | Adaptador y Manual |
| Tamaño | 380mm x 480 mm x 460mm |
| Peso bruto | 9Kg. |

Opciones

| | |
|-------------------------|---|
| Monitor para el cliente | 9.7" LCD |
| Visor para el cliente | 2*20 VFD |
| Accesorios | Lector de Banda Magnética de 3 Pistas + Lector de Huella Dactilar |

| | |
|-----------------|--------------|
| Garantía | 1 año |
|-----------------|--------------|

