



# Monitor Táctil Led 15" sin Bisel

## TRM010 & TCM010

Los monitores táctiles sin bisel TRM010 y TCM010 de 3nstar han sido contruidos con base de metal el cual brinda mayor firmeza y estabilidad. Son ideales para aplicaciones comerciales tales como:

- Restaurantes
- Hotelaria
- Punto de Venta (POS)

La elegancia de su pantalla completamente plana sin presencia de marco o bisel brinda un diseño moderno que puede resaltar cualquier ambiente. Pueden ser instalados en un poste o pared y los controles han sido ubicados de difícil acceso al público.



### Características:

- **TRM010:** Utiliza tecnología resistiva de 5 hilos permitiendo versatilidad en la operación, al poder ser activado utilizando los dedos, guantes, tarjetas, uñas y stylus.
- **TCM010:** Utiliza tecnología capacitiva lo que garantiza una prolongada vida útil, mejor calidad de imagen, sensibilidad al toque dando una mejor experiencia para el usuario
- “Bezel Free” pantalla sin bisel o marco, lo que permite su fácil integración en diversas soluciones, a la vez que le otorga mayor elegancia al monitor.
- Posibilidad de instalación en un poste o pared, gracias al uso del estándar de montaje VESA
- Base metálica garantiza mayor firmeza y durabilidad
- La resolución HD 1024x768 y brillo de 400cd/m2 generan imágenes mucho más nítidas

## Características físicas

Color	Black
Dimensiones	320mm (H) x 361mm (W) x 174mm(D)
Peso	4.6 Kg.

## Monitor

Tamaño de la Pantalla	15"
Resolución	1024x768
Tamaño Punto	0.297 (H) x 0.297 (V) mm
Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	700:1
Tiempo de Respuesta	6ms
Angulo de Visión	160°/140°
Colores	262K
Frecuencia Lineal	42.4KHZ–60.0KHZ
Frecuencia de campo	60HZ–75HZ
Vida útil	100,000 Horas

## Pantalla Táctil

### TRM006

### TCM006

Tipo	Resistiva de 5 hilos	Capacitivo 10 puntos
Transmitancia	78%	88%
Cantidad de "Toques"	1,000,000	10,000,000
Dureza de la superficie	<3H	Contacto o proximidad (<1mm)

## Conectividad

Monitor	VGA Mini D-Sub 15-Pin
Pantalla Táctil	USB 2.0

## Características Eléctrica

Alimentación	100-250V/50-60Hz
Consumo total	18W(max)

## Ambientales

Temperatura de operación	0°C to 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 60°C
Humedad	20% to 80%

## Empaque

Tamaño de la Caja	46.5cm x 24cm x 41cm
Peso Bruto	7.0 Kg.
Garantía	1 Año (Garantía Extendida Disponible)
Accesorios	Lector de Banda Magnética

